

**PROSTOWNIKI DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH HERTZ 24 mies. g**

TYP	NAPIĘCIE	Maks. prąd ładowania	Regulacja Prądu	WSPOMAGANIE ROZRUCHU	WYMIARY [mm]	
					DŁ.	WYS.
ZPB 12V/8A Hertz	12V	8A	skokowa(4A-8A)	NIE	176	87
ZPB 12V/12A Hertz	12V	12A	płynna(0A-12A)	NIE	176	87
ZPB 12V/15A Hertz	12V	15A	płynna(0A-15A)	NIE	240	91
ZPB 6/12V/15A Hertz	6V\12V	15A	płynna(0A-15A)	NIE	240	91
ZPB 12V20A Hertz	12V	20A	płynna(0A-20A)	NIE	240	91
ZPB 12V32A/R Hertz	12V	32A\280A	płynna(5A-32A)	TAK	295	118
ZPB12/24V32A/R Hertz	12V\24V*	32A\380A	płynna(5A-32A)	TAK	295	118

**PROSTOWNIKI DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH EUROCHARGER 12 mi**

TYP	NAPIĘCIE	Maks. prąd ładowania	Regulacja Prądu	WSPOMAGANIE ROZRUCHU	WYMIARY [mm]	
					DŁ.	WYS.
ZPB 12V/8A Euro	12V	8A	skokowa(4A-8A)	NIE	176	87
ZPB 12V/12A Euro	12V	12A	płynna(0A-12A)	NIE	176	87
ZPB 12V/15A Euro	12V	15A	płynna(0A-15A)	NIE	240	91

Wszystkie urządzenia posiadają :

- zabezpieczenie termiczne
- bezpiecznik przeciążeniowy 230V(szkłany walcowy) \*\*
- bezpiecznik zapobiegający odwrotnemu podłączeniu 12V(płytkowy)\*\*

\* przełączanie z 12V na 24V następuje za pomocą zmiany przyłączenia końcówki oczkowej w płycie czołowej urządzenia, zamontowanej na końcu

\*\* bezpieczniki są dobierane odpowiednio do każdego urządzenia, należy stosować bezpieczniki określone przez producenta i opisane w karcie g bezpieczeństwa. Stosowanie innych bezpieczników niż zalecane skutkuje utratą praw gwarancyjnych.

**warancji**

nm]	WAGA	CENA [zł]	
SZER		NETTO	BRUTTO
150	<b>2,0kg</b>	<b>104,88</b>	<b>129,00</b>
150	<b>2,8kg</b>	<b>129,27</b>	<b>159,00</b>
215	<b>3,5kg</b>	<b>153,66</b>	<b>189,00</b>
215	<b>3,6kg</b>	<b>161,79</b>	<b>199,00</b>
215	<b>3,9kg</b>	<b>179,86</b>	<b>220,00</b>
215	<b>7,0kg</b>	<b>298,37</b>	<b>367,00</b>
215	<b>7,5kg</b>	<b>495,12</b>	<b>609,00</b>

**es. gwarancji**

nm]	WAGA	CENA [zł]	
SZER		NETTO	BRUTTO
150	<b>1,8kg</b>	<b>96,75</b>	<b>119,00</b>
150	<b>2,2kg</b>	<b>111,38</b>	<b>137,00</b>
215	<b>3,0kg</b>	<b>126,83</b>	<b>156,00</b>

1 przewodu niskiego napięcia (biegun minus-kolor czarny)

3 gwarancyjnej oraz na płycie czołowej urządzenia przy gniazdach